Prestandadeklaration

DoP-nummer: 21116101-A3W2111

Produktnamn:

Röd Spånad SKT NF 19-h FT I 248x117x62

(1) Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer

(2) Referensnummer: 21116101-A3W2111

(4)

Wienerberger AB
Arlövsvägen 12 - 211 24 Malmö
Sverige

(3) Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:	**oskyddad murning**
(6) Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:	**System 2+**
(7) Kontrollorgan:	**1073**
Har genomfört:	
(i) Inledande besiktning av tillverkningsenhet och dess interna kontroll	
(ii) Kontinuerlig övervakning, bedömning och utvärdering av intern kontroll och utfärdat certifikat nummer:	**1073-CPD-M202-05**

(9) Uppvisade egenskaper:

Typ av enhet:		**HD - tegel**			
Dimensioner och toleranser			**Tm**	**Rm**	
Längd:	mm	**248**	**± 6**	**9**	
Bredd:	mm	**117**	**± 4**	**6**	
Höjd:	mm	**62**	**± 3**	**5**	
Medelvärde:	Grupp	**T1**			
Variation:	Grupp	**R1**			
Byggytans planhet:	mm	**NPD**			
Linjär parallelföring:	mm	**NPD**			
Ytstruktur					
Grupp av enhet:	-	**2**			
Procent av porighet:	%	**30**			
Andel garnering:	%	**NPD**			Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer
Densitet					
Brutto torrdensitet:	kg/m³	**1500**			
Netto torrdensitet:	kg/m³	**NPD**			
Toleransklass:	Grupp / %	**D1 / 10**			
Tryckhållfasthet					
Kategori:	-	**I**			
Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm²	**35**			
Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm²	**NPD**			
Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm²	**NPD**			
Fogstyrka:	N/mm²	**NPD**			
Värmegenomströmning λ10,dry,unit:	W/(m·K)	**NPD**			*Bestämmningsmetod EN 1745:2012: NPD*
Vattenånggenom-släpplighet:	-	**μ = 5/10**			*Tabellvörden min o max-vörden enligt EN 1745*
Livslängd:	Grupp	**F2**			*Enligt EN 771-1, SS 22 01 11*
Vattenabsorption:	%	**8**			*Enligt EN 772-21*
Vattenabsorption initialt:	kg/(m²·min)	**0-1.4**			
Aktivt lösbart saltinnehåll:	Grupp	**S2**			
Fukt rörlighet:	mm/m	**NPD**			
Reaktion på eld:	Grupp	**A1**			
Hälsofarligt ämne:	-	**NPD**			

EN 771-1:2011

(10) Produktens egenskaper överensstämmer med ovanstående specifikation.

Tillverkarens underskrift:

CEO
2015-11-16
Henrik Dietrichsen

Wienerberger AB
Arlövsvägen 12 - 211 24 Malmö
Sverige

Komplementerande nationella

DoP-nummer: **21116101-A3W2111**

Produktnamn:

Röd Spånad SKT NF 19-h FT I 248x117x62

(1) Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer

(2) Referensnummer: **21116101-A3W2111**

(4)

Wienerberger AB

Arlövsvägen 12 - 211 24 Malmö

Sverige