

LIP

Putsgrund Grundfärg till LIP Siliconhartsputs



- ▶ Ej brännbar
- ▶ Lätt bearbetad
- ▶ Diffusionsöppen
- ▶ Vattenavvisande
- ▶ Väderbeständig
- ▶ Vitpigmenterad

LIP Putsgrund

Användningsområde

LIP Putsgrund används som grundfärg innan LIP Silicathartsputs på fasta underlag som t.ex. LIP 350 Universalputs, LIP 360 Lätt Fiberputs, cementputs, kalkputs, gipsputs mm.

Underlag

Underlaget ska vara torrt, fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, alger och andra skiljeämnen och var fullt uthärdat och fritt från restfukt. Eventuell restfukt kan medföra färgskillnader.

Förbehandling

Den väl rengjorda ytan ska grundas med LIP Putsgrund som appliceras med roller eller pensel.

Bruksanvisning

LIP Siliconhartsputs omröres/blandas med en omrörare med lågt varvtal, tills man får en jämn, homogen konsistens. På starkt sugande underlag kan LIP Putsgrund förtunnas med upp till 20 % vatten.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs, helst med varmt vatten direkt efter användning.

Materialåtgång

Ca 0,2-0,3 kg/m²

Emballage

20 kg plastdunk

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Arbetstemperatur	Min. +5°C - +30°C
Arbetsförhållande	Undvik direkt solljus, stark vind samt hög luftfuktighet
Torktid	Ca 12 timmar vid 18°C och 65 % relativ fuktighet
Lagring	12 månader efter produktionsdatum
Densitet	1,6 kg/liter
pH värde	8-9
Glans	Matt

Färg

Som standard vit, tonas i samma kulör som Silicathartsputsen.

Allmänt

LIP- produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn.:08 25 00 70

LIP när man bygger på kvalitet!



SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: