



weberfloor 4945 glasfibernet

- Enkel att applicera
- Anpassad för Webers avjämningsmassor

Om produkten

Weberfloor 4945 Glasfibernet används till Webers koncept och system där en förstärkning av avjämningsmassan nödvändig. Glasfibernet är alkalieresistent.

Användningsområde

Weberfloor 4945 Glasfibernet används som armering i Webers flytande golvkonstruktioner och system i bostadsutrymmen och lokaler med likande belastning. Den är särskilt utvecklad att användas tillsammans med avjämningsmassa på weberfloor 4940 Geotextil. Glasfibernetet rullas ut över hela ytan med 50mm överlapp i skarvarna.

Underlag

Underlaget ska vara av typ som kan bära vikten av den tillkommande avjämningsmassan. Vid ovisshet ta kontakt med konstruktör.

Användning

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ungefär 1,1m ² / m ² med överlapp
Kulör	Vit
Lagring	Lagras torrt, ej utsatt för hög luftfuktighet eller direkt solljus i ventilerat utrymme.

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200629225	weberfloor 4945 glasfibernet - 1x100 m

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.