



## weberfloor 4960 kantlist

- 80mm hög, 5mm tjock
- Utan klister

### Om produkten

Mjuk kantlist för att användning mot fasta konstruktioner i samband med Webers system och koncept.

### Användningsområde

För användning mot fasta konstruktioner såsom pelare, mellanväggar och rörgenomföringar vid flytande konstruktioner.

### Bra att veta

Runt pelare och rörgenomföringar är det ofta enklast att dra kantlisten hela varvet runt och sedan tejpa ihop ändarna.

Dra inte kantlisten för hårt tunt skarpa utåtstående hörn då den kan tappa sin rörelsemån precis runt hörnspetsen.

Om kantlisten används vid ljudgolvkonstruktioner ska den inte skjutas fast med exempelvis häftpistol, då detta kan ge upphov till ljudbryggor pga. att kantlisten komprimeras och häftklammern är stum och leder ljud.

### Produktspecifikation

Sammansättning	100% skumplast
Kulör	Vit med svart weber tryck
Lagring	Skall ej utsättas för ljus
Förpackning	10 rullar per påse 1 rulle = 50 meter höjd 80mm

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200629228	weberfloor 4960 kantlist – 5x80 mm, 50 m/rulle

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

