



weberfloor kantlist FK

- 100 mm hög
- 5 mm tjock
- Förklistrad
- Utdragbara plastfilm 280 mm

Om produkten

Mjuk kantlist, förklistrad och med plastfolie för användning mot fasta konstruktioner i samband med Webers system och koncept. Framför allt i weberfloor acoustic ljudgolv system.

Användningsområde

För användning mot fasta konstruktioner såsom pelare, mellanväggar och rörgenomföringar vid flytande konstruktioner.

Bra att veta

Runt pelare och rörgenomföringar är det ofta enklast att dra kantlisten hela varvet runt och sedan tejpa ihop ändarna.

Dra inte kantlisten för hårt runt skarpa utåtstående hörn då den kan tappa sin rörelsemån precis runt hörnspetsen.

Om kantlisten används vid ljudgolvkonstruktioner ska den inte skjutas fast med exempelvis häftpistol, då detta kan ge upphov till ljudbryggor när kantlisten komprimeras och pga. att häftklammern är stum och leder ljud.

Produktspecifikation

Rullens längd	50 lpm
Sammansättning	100% skumplast i listen, förklistrad PE folie 0,03mm
Kulör	Blå med svart weber tryck
Lagring	Skall ej utsättas för solljus
Förpackning	12 rullar á 50 lpm per påse

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200779412	weberfloor kantlist FK - 5x100 mm, 50 lpm per förp.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

