



## PrestandadeklARATION

### I enlighet med byggproduktförordningen EU Nr. 305/2011 BILAGA III

Nr. HHSEPL 4-5.0-525

- 1 Produkttypens unika identifikationskod:  
**H+H Multiplattan 525**
- 2 Produktbeteckning:  
Längd 300, 600mm  
Tjocklek 25, 50, 75, 100, 150, 200mm  
Höjd 200, 400mm
- 3 Avsedd användning:  
Bärande och ej bärande ytter- och innerväggar
- 4 Tillverkare:  
H+H Polska Sp. z o. o., ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa Zakład Gorzkowice, ul. Przemysłowa 40 97-350 Gorzkowice
- 5 Tillverkarens representant:  
Ej tillämpligt
- 6 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:  
System 2+ ,Kategori 1 enl. EN771-4
- 7 Det anmälda certifieringsorganet  
Nr: 1487, Institutet för Keramik och Byggnadsmaterial - CEBET, ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa  
har utfört en första inspektion av den tillverkande fabriken och av fabriken tillverkningskontroll samt utför en fortlöpande kontroll, bedömning och utvärdering av fabriken tillverkningskontroll och har på dessa grunder utfärdat certifikatet 1487-CDP-4/ZKP/07, för fabriken tillverkningskontroll
- 8 Europeisk teknisk bedömning:  
Ej tillämpligt

9 Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner: Längd Tjocklek Höjd	300, 600mm 25, 50, 75, 100, 150, 200mm Andra tjocklekar kan förekomma 200, 400mm	EN 771-4
Toleranser Längd Höjd Tjocklek Planhet liggyta Planparallellitet liggytor	TLMB +/- 1,5mm +/- 1,0mm +/- 1,5mm ≤ 1mm ≤ 1mm	EN 771-4
Form	Rektangulärt formade block med plana ytor Not och spont kan förekomma i stötfogar	EN 771-4
Tryckhållfasthet, medelvärde.	≥ 5,0N/mm <sup>2</sup>	EN 771-4
Krympning vid uttorkning	≤ 0,2mm/m	EN 771-4
Initiell skjuvhållfasthet, karakteristiskt värde. Baserat på fixt värde	0,3N/mm <sup>2</sup>	EN 771-4
Brandklass	A1	EN 771-4
Vattensugning	Ska inte användas oskyddat	
Vattenångdiffusionskoefficient	5-10	EN 771-4
Frostbeständighet	Ska inte användas oskyddat	EN 771-4
Torrdensitet, medelvärde kg/m <sup>3</sup>	525 +/-25	EN 771-4
Värmeledningsförmåga W/mK λ 10dry(P=50%)	0,12	EN 771-4

- 10 Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.  
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Wojciech Zdziechowski

H+H POLSKA Sp. z o.o.  
Gorzkowice, 2013-07-01  
**Wojciech Zdziechowski**  
Dyrektor Techniczno-Produkcyjny  
Członek Zarządu  
ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa  
NIP PL5262851983