



Vintermatta

ROCKWOOL Vintermatta har ett strävt och praktiskt ytskikt. Den är tillverkad av fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull som förslutits i en kraftig plastfolie.



Användningsområde

ROCKWOOL Vintermatta används bl.a. till täckning av nygjuten betong, konstruktioner under uppförande, byggmaterial och liknande.

Förpackning

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Tekniska egenskaper

Brandklass

Kärnan är tillverkad av obrännbar stenull.

Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	J/kg·K	1030
--	--------	------

Appliceringstemperatur	-40°C-75°C.
------------------------	-------------

Sortiment

Artikel nr.	Densitet	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m ² /Rullar	m ² /Pall	Styck/Rulla
	kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²	no.
81713	30	3000	1000	50	Pall	6	126	2
