

# Platon Fogmassa

## Tätningssmassa till Platonmattor



### Produktbeskrivning

Platon Fogmassa är en smidig fogmassa av butylgummi blandat med organiska och syntetiska oljor, samt förstärkt med oorganiska pigment. Den är åldringsbeständig och behåller elasticiteten under ett skyddande skinn, som är självläkande vid skada.

### Användning

System Platon Golv, System Platon Ventilerade Golv, torvtak och Radonspärr 400 system.

### Montering

Ytan ska vara ren, fettfri och torr. Fyllda fogar behöver minst 6 mm kontaktyta på varje sida. Fogmassan ska pressas ordentligt in i fogen, så att den fylls helt och kan ges en slät ovansida. Efter applicering bildas ett skyddande skinn inom ett dygn (+20°C).

### Lagring

Lagringstid 1 år vid 20°C.



# Platon Fogmassa

## Tätningssmassa till Platonmattor

### Tillbehör

Inte relevant

### Produktdata

**Material:**

Hydrocarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater.

**Färg:** Vit

Platon Fogmassa levereras i standardpatroner om 0,3 liter.

12 st/kartong

### Produktegenskaper

Egenskap	Enhet	Vägledande värde
Användningstemperatur	°C	-20 till +90
Appliceringstemperatur	°C	+5 - + 30*
UV-resistens	-	bra (vid övermålning)
Kemisk resistans	-	okänslig mot vatten, olja, alkali efter skinnbildning
Vattenabsorption	-	ingen
Förväntad livslängd	år	15

\* härdningshastighet beror på temperatur och fuktighet.

### Isola ab

Västra Storgatan 59 B

291 53 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51

E-post: [isola@isola.se](mailto:isola@isola.se)

[www.isola.se](http://www.isola.se)

