



# ARDEX TÄTMANSCHETTER

## För tätning vid rör genomföringar

- Ger en vattentät och elastisk anslutning
- Golv och vägg i våtutrymmen
- Mellan tätskikt och rör genomföringar
- För underlag av mursten, puts, betong, gipsskivor m,m
- Enkel och säker montering



### Användningsområde

ARDEX SRM 12-22, RÖR 6 MM

Används till tätning av rör genomföringar med diametern 12–22 mm

ARDEX SRM 2x12-22, 2xRÖR 6 MM

Används till tätning av rör genomföringar med diametern 12–22 mm, cc 40 mm

ARDEX SRM 2x12-22, 2xRÖR 6 MM

Används till tätning av rör genomföringar med diametern 12–22 mm, cc 60 mm

ARDEX SRM 25-35, RÖR I RÖR

Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning kring skyddsror

ARDEX SRM 2x25-35, 2xRÖR I RÖR

Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning kring skyddsror. cc 40 mm

ARDEX SRM 2x25-35, 2xRÖR I RÖR

Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning kring skyddsror. cc 60 mm

ARDEX SRM 40-60, RÖR 23 MM

Används till tätning av rör genomföringar, handfatsavlopp med diametern 40-60 mm

ARDEX SRM 50-80, 30 MM

Används till handfat

ARDEX SRM 80-110, RÖR 70 MM

Används till tätning av toalettavlopp mm.

### Underlaget

Generellt ska underlagets yta vara torrt, fast, sugande, bärkraftig och fritt från skiljemedel. Golv- och väggunderlag ska utföras enligt anvisningarna i broschyrerna för ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 LW eller ARDEX 7+8.

### Blandning

ARDEX S 1-K är färdigblandad och klar för användning direkt ur burken. I en ren behållare blandas ARDEX 8 med ARDEX 7 alternativt 9 LW till en tjock, klumpfri, målningbar konsistens.

### Arbetsätt

Påför tätningsmassan omkring rör genomföringen. I det våta membranet monteras ARDEX SRM 12-22, 40-60, 25-35 eller 80-110 RÖRMANSCHETT beroende på rördiametern och glättas så det inte förekommer luftbubblor.

### Observera

För ytterligare information beträffande tekniska data på våra produkter ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8 och ARDEX 8+9 LW, hänvisar vi till våra produktblad samt till respektive monteringsanvisning för ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8 och ARDEX 8+9 LW.

**Tekniska data**

Material:	Armerad acrylatdispersion utan tillsättning av mjukgörare. Frostbeständig
Bearbetning:	ARDEX Manschetter skall bearbetas vid temperaturer över 5 °C.
Materialtjocklek:	Manschetter ca 0,7 mm
Förpackning:	ARDEX Manschetter levereras i förpackning om 10 st
Lagring:	Förvaras frostfritt i torra utrymmen. Kan lagras ca 24 månader i oöppnad förpackning
Färg:	Grå
<b>ARDEX SRM 12-22</b>	
Artikelnr:	30912
EAN-nummer:	5703193989118
<b>ARDEX SRM 2x12-22 cc 40 mm</b>	
Artikelnr:	30914
EAN-nummer:	5703193989545
<b>ARDEX SRM 2x12-22 cc 60 mm</b>	
Artikelnr:	38841
EAN-nummer:	5703193388416
<b>ARDEX SRM 25-35</b>	
Artikelnr:	30913
EAN-nummer:	5703193989316
<b>ARDEX SRM 2x25-35 cc 40 mm</b>	
Artikelnr:	30915
EAN-nummer:	5703193989606
<b>ARDEX SRM 2x25-35 cc 60 mm</b>	
Artikelnr:	38852
EAN-nummer:	5703193388522
<b>ARDEX SRM 40-60</b>	
Artikelnr:	30916
EAN-nummer:	5703193989125
<b>ARDEX SRM 50-80</b>	
Artikelnr:	30917
EAN-nummer:	5703193989552
<b>ARDEX SRM 80-110</b>	
Artikelnr:	30918
EAN-nummer:	5703193989132