

Nr.

**14076UFR045**

Version

1	<b>Produkttypens unika identifikationskod:</b>	<b>Monarfol 250 Takfolie</b>
2	<b>Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:</b>	Batchnummer: Se produktens förpackning gäller från 1.7.2013
3	<b>Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:</b>	Underlägg och underlägg för tak
4	<b>Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:</b>	Monarfol 250 Takfolie Monarflex s.r.o. Továrenská 1 943 03 Štúrovo Slovak Republic
5	<b>I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:</b>	inte relevant
6	<b>Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:</b>	System 3
7	<b>För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:</b>  ( )  TBU KIWA 48253 ( )  ( )	
8	<b>För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:</b>	inte relevant

**9 Angiven prestanda**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Classe F	EN 13859-1:2014
Vattentäthet 2kPa	Pass W1	
Draghållfasthet L	550(+25) N/50 mm	
Draghållfasthet T	600(+25) N/50 mm	
Brottöjning L	15(+5) %	
Brottöjning T	15(+5) %	
Rivstyrka L	350(+50) N	
Rivstyrka T	310(+35) N	
Artificiell långtidsåldring: vattentäthet 2kPa	Pass W1	
Artificiell långtidsåldring: draghållfasthet längdriktning	390(+25) N/50 mm	
Artificiell långtidsåldring: draghållfasthet tvärriktning	360(+25) N/50 mm	
Artificiell långtidsåldring: brottöjning längdriktning	20(+5) %	
Artificiell långtidsåldring: brottöjning tvärriktning	15(+5) %	
Böjlighet vid låg temperatur	Pass at -20 °C	
Farligt ämne	See Notes	

Anmärkning 1: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån svensk lagstiftning

Anmärkning 2: Vid avsaknaden av europeiska harmoniserade testmetoder, måste verifiering och försäkran om emissioner / innehåll göras med hänsyn tagen till nationella bestämmelser där produkten används.

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: inte relevant

10

**Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.**

**Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.**

**Undertecknat för tillverkaren av:**

Štúrovo

6.2.2015 13:07:25

dd/mm/yyyy



Miroslav PETRECH  
General Manager

(nar