

# Produktdatablad – Maxwear

## Konstruktion

<b>Slitskikt:</b>	0,55 mm förnätad PVC med PUR ytbehandling
<b>Bärare:</b>	8,7 mm HDF
<b>Baksida:</b>	1 mm kork
<b>Klickfog:</b>	5G ®
<b>Tjocklek:</b>	11 mm



## Mått | Yta | Vikt

	Bredd	Längd	Paket	Pall
<b>Maxwear</b>	195 mm	1190 mm	1,86m <sup>2</sup> /18kg	81,84 m <sup>2</sup> /735 kg

## Test resultat

Egenskaper	Klassifikation	Standard
Emission av formaldehyd	E1	EN 717-1
Brandklass	B <sub>fl-s1</sub>	EN 13501-1
Slitage klass	T	EN660-2
Ljusäkthet	>=6	ISO 105 B02
Fläck beständighet	Very Good	EN 423
Kemikaliebeständighet	Very Good	EN 423
Användningsområde	23-33-42	EN 685

Maxwear golven är CE märkta enligt EN 14041:2013

Alla ingående komponenter i Maxwear är tillverkade i EU och uppfyller kraven i REACH. Maxwear är tillverkat i Sverige.



## Allmänt om Maxwear

- Maxwear är ett golv utvecklat av Golvabia i samarbete med Europas modernaste LVT producent.
- Maxwear är ett golv med unika egenskaper, passande både i krävande hemmiljö och tuff objektmiljö.
- Slitskiktet är tillverkat med en ny patenterad teknik som härdar vinyl ytan och gör den både hårdare och tåligare än konventionell vinyl.
- Med vinylyta ochpräglad yta får man ett komfortabelt, tufft och snyggt golv, fortfarande enkelt att installera med klicksystemet 5G ® och HDF kärna.
- Korkbaksida ger ett integrerat underlag med komfort- och ljuddämpande egenskaper.
- Alla kanter har behandlats med en vax baserad lack, för att förbättra motståndskraften mot nedträngande vatten i fogarna.