

## Yunik Grundfärg (V), trä inne



### Produktdatablad

**Beskrivning:** Vattenburen snabbtorkande grundfärg, med bra vidhäftning till olika underlag. Bra utflytning ger ett jämnt skikt för efterföljande behandling.  
Lätt att slipa.

**Användning:** Använd den inomhus som grundfärg till trä och tidigare målade ytor. Kan även med fördel som slipstrykningsfärg på grundmålade ytor av skivmaterial, rostskyddad metall m m.  
Kan övermålas med vattenburen eller lösningsmedelshaltig täckfärg.

**Gör så här:**

- Se till att underlaget är rent, torrt och fast
- Rengör med målartvätt - tvätta efter med rent vatten
- Mattslipa hårda och blanka ytor
- Torka av med fuktig trasa efter slipning
- Spackla ev hål och sprickor med spackel eller filler
- Måla 1-2 gånger med pensel eller rulle
- Färdigmåla med lackfärg
- Tänk på att ventileras när du har målat

### Tekniska data:

Glans: matt, 5

Densitet: ca 1,4 kg/liter

Torrhalt: vikt % 55

Sträckförmåga: ca 8 m<sup>2</sup>/liter - beroende på underlag

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):  
Dammtorr: 1 timme  
Övermålningsbar: 4 timmar  
Sliptorr: 4 timmar  
Genomhårdad: flera dygn

Arbetsförhållanden: min. +10 °C och max 80 % relativ luftfuktighet

Förtunning: vatten, används normalt oförtunnad

Rengöring av verktyg: vatten och tvål

Förvaring: svalt, frostfritt och väl försluten

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

**Tips och goda råd**

- Gör gärna en provyta på ett mindre område.
- Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat

April 2011

**DAY-system ab**  
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd  
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10  
[www.day-system.com](http://www.day-system.com)