

## Yunik Häftgrund



### Produktdatablad

**Beskrivning:** Vattenburen grundfärg, som fäster optimalt på ytor, som normalt är svårt att få vidhäftning på.

**Användning:** Används inom- och utomhus på t ex fabrikslackerat, hårda blanka ytor, kakel och hård pvc.

**Gör så här:**

- Se till att underlaget är rent, torrt och fast
- Rengör med målartvätt - tvätta efter med rent vatten
- Ta bort löst sittande färg
- Mattslipa hårda och blanka ytor
- Torka av med fuktig trasa efter slipning
- Spackla ev hål och sprickor med spackel eller filler
- Måla 1 gång med pensel eller rulle
- Färdigmåla med lackfärg eller väggfärg
- Tänk på att ventileras när du har målat

#### Tekniska data:

**Glans:** matt, 3

**Densitet:** ca 1,5 kg/liter

**Torrhalt:** vikt 60%

**Sträckförmåga:** 8 m<sup>2</sup>/liter per behandling

**Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):**  
Dammtorr: 2 timmar  
Övermålningsbar: 12 timmar  
Genomhärdad: flera dygn

**Arbetsförhållanden:** min. +10 °C och max 80 % relativ luftfuktighet

**Förtunning:** skall inte förtunnas

**Rengöring av verktyg:** omg med vatten och tvål

**Förvaring:** svalt, frostfritt och väl försluten

**Miljöinformation:** Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

April 2011

**DAY-system ab**  
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd  
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10  
[www.day-system.com](http://www.day-system.com)