

Scandia Kvistlack V



Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Vattenburen polymer, som kan övermålas efter kort tid. Blir transparent vid torkning.
Produktanvändning:	Scandia Kvistlack V används till kvistar på obehandlad trä, inom- och utomhus. Minskar risken för genomslag och missfärgning. Sugande trä utomhus kan grundas med grundolja. Detta görs i så fall före behandling med Scandia Kvistlack. Är även lämplig på tidigare målade ytor. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Påförs med pensel. Bäst resultat uppnås med 2 tunna skikt. Skall övermålas med grundfärg och täckfärg.
Tekniska data:	
Torrhalt:	Vikt %: 31
Appliceringstemperatur:	Min. 10°C. Luftfuktighet max 80% RF
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 15-30 minuter Övermålningsbar: 30 minuter Genomhärdad: 1 dygn
Förtunning:	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Vatten och tvål
Förvaring:	Svalt, men frostfritt
Miljöinformation:	Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Färgen skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

September 2008

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com