

JOTUN Grundning för vägg

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen grundning för inomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Mycket god täckförmåga. Grundningen ger en fin yta och perfekt vidhäftning för efterföljande slutstrykning.

Användningsområde

Används för grundning av sugande underlag, fyller strukturen i glasfiberväv helt eller delvis. Produkten kan användas i alla torra och uppvärmda rum.

Produktdata

Emballagestorlek	5 L och 10 L.
Kulör	Vit
Glans	Matt
Generisk typ	Fyllig vattenburen grundfärg. Tjock, flytande, tixotrop.
Torrhalt	55 ± 2 volym%
pH värde	7 till 8
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Spill på huden avlägsnas med tvål och vatten.

Appliceringsmetoder

Pensel eller roller. Påföres jämnt.

Förhållanden under applicering

Luftens tempertur skall vara minst +15 °C. Bäst resultat erhålls vid normal rumstemperatur.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 3 - 6 m²/l

Beror av underlagets sugförmåga.

Förtunning

Kan om nödvändigt spädas något med vatten.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

Torktider

Beror av temperatur och luftfuktighet.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C
Övermålningsintervall, minimum	3-4 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Nyligen monterad glasfiberväv skall vara helt torr innan den grundas. Gammal, löst sittande glasfiberväv skärs upp med tapetkniv och limmas fast.

Grundning

JOTUN Grundning för vägg. En strykning påføres jämnt med pensel eller roller. Vid eventuell fiberresning kan ytan slipas lätt då den är torkat. Eventuella blåsor skärs försiktigt upp och fuktas med vatten innan de limmas fast.

Slutstrykning

Måla över med lämplig produkt ur Jotuns interiörsortiment.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående. Hållbar i minimum 1 år i oöppnat emballage vid sval förvaring.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.