

Scotte Grund



*Gör arbetsmiljön mer skonsam och allergivänlig
Nästintill luktfri vid målning och torkning
Utmärkt fyllighet som stoppar underlagets sugning och ger jämn glans på täckfärgen*

Färgen som gör grundjobbet skonsamt både under och efter målning. Scotte Grund är en helt matt grundfärg som används för väggar och tak inomhus. Det finns många fördelar med att måla med Scotte Grund - den fungerar på olika underlag, har en god fyllighet och ger ett jämnt och snyggt slutresultat. Färgen är fri från organiska lösningsmedel och filmbildare vilket gör den skonsam för dig som målar och lämplig i extra känsliga miljöer där allergi kan förekomma.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
6 - 8 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

SPÄDNING
Vatten

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Sampolymer

VIKTTORRHALT
63 %

TORRHALT
45 %

VOC
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

 Förvaras frostfritt



Asthma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).

Förberedelse av ytor

OMÅLADE YTOR: Rengör ytorna från smuts och damm.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Spraya på Beckers Inomhustvätt och låt verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktad microfiberduk.

LIMFÄRGSMÅLADE YTOR: Tvätta bort limfärgen med vatten. Använd Beckers Tapetgrund enligt faktablad.

KALKADE YTOR: Skrapa och borsta ytan väl. Använd Beckers Tapetgrund enligt faktablad.

Måla

Fördela färgen jämt och flödigt över ytan i 1 lager.

Vid sprutmålning använd munstyckestorlek 0,017-0,021.

Teoretisk sträckförmåga 6-8m².
Praktisk sträckförmåga beror på appliceringsmetod, skick och struktur på samt hur sugande underlaget är.

När du målat klart

Avfall i vätskeform skall lämnas till insamlingsplats för farligt avfall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.