

Yunik Vägghärg 20



Produktdatablad

Beskrivning: Robust väggfärg med hög täckförmåga. Ger en vacker halvmatt yta, som kan tvättas och rengöras. Är lätt att måla till ett vackert och jämnt resultat.



Användning: Till nya och tidigare målade väggar och tak i torra rum inomhus. På betong, puts, gips, tapet, glasfiberväv och filt. Används där ytan utsätts för slitage och nedsmutsning och där det är viktigt att färgytan är mycket slitstark och tål att tvättas av, t ex kök, korridor och barnrum.

Gör så här:

- Underlaget skall vara rent torrt och fast.
- Rengör med målartvätt.
- Spackla och fyll ev sprickor och hål.
- Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger.
- Grunda med spärrgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin.
- Måla väggfärgen 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta.
- Tänk på att ventileras när du har målat.

Tekniska data:

Arbetsförhållanden:	min. 10°C och max 80 % relativ luftfuktighet.
Glans:	Halvmatt, 20
Densitet:	ca 1,3 kg/l
Torrhalt:	ca 50 vikt %
Sträckförmåga:	8-10 m ² /l, beroende på underlag & applicering
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: ca 1 timme Overmålningsbar: ca 4 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Används normalt oförtunnad
Rengöring av verktyg:	Vatten och tvål
Förvaring:	Frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tips och goda råd Avbryt måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning. Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat.

Januari 2011

DAY-system ab

Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com