

Yunik Vägghärg 10



Produktdatablad

Beskrivning: Robust väggfärg med hög täckförmåga. Ger en vacker sidenmatt yta, som kan tvättas och rengöras. Är lätt att måla till ett vackert och jämnt resultat.



Användning: Till nya och tidigare målade väggar och tak i torra rum inomhus. På betong, puts, gips, tapet, glasfiberväv och filt. Används där det är viktigt att färgytan är slitstark och tål att tvättas av, t ex kök, korridor och barnrum.

Gör så här:

- Underlaget skall vara rent torrt och fast.
- Rengör med målartvätt.
- Spackla och fyll ev sprickor och hål.
- Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger.
- Grunda med spärrgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin.
- Måla väggfärgen 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta.
- Tänk på att ventileras när du har målat.

Tekniska data:

Arbetsförhållanden:	min. 10°C och max 80 % relativ luftfuktighet.
Glans:	Sidenmatt, 10
Densitet:	ca 1,3 kg/l
Torrhalt:	ca 49 vikt %
Sträckförmåga:	8-10 m ² /l, beroende på underlag & applicering
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: ca 1 timme Övermålningsbar: ca 2 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Används normalt oförtunnad
Rengöring av verktyg:	Vatten och tvål
Förvaring:	Frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tips och goda råd Avbryt måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning. Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat.

Januari 2011

DAY-system ab

Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com