

Yunik Vägghärg 5



Produktdatablad

Beskrivning: Vägghärg med extra hög täckförmåga. Ger en vacker matt yta, som tål lättare rengöring. Är lätt att måla till ett vackert och jämnt resultat.
Yunik Vägghärg 5 ger mycket för pengarna, snabb övermålningsd och extra hög täckförmåga.



Användning: Till nya och tidigare målade tak och väggar inomhus. På betong, puts, gips, tapet, glasfiberväv och filt. Passar i de flesta rum.

Gör så här:

- Underlaget skall vara rent torrt och fast.
- Spackla och fyll ev sprickor och hål.
- Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger.
- Grunda med spärrgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin.
- Måla vägghärgen 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta.
- Tänk på att ventileras när du har målat.

Tekniska data:

Arbetsförhållanden:	min. 10°C och max 80 % relativ luftfuktighet.
Glans:	matt, 5
Densitet:	ca 1,5 kg/l
Torrhalt:	ca 54 vikt %
Sträckförmåga:	8-10 m ² /l, beroende på underlag & applicering
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: ca 1 timme Övermålningsbar: ca 2 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Används normalt oförtunnad
Rengöring av verktyg:	Vatten och tvål
Förvaring:	Frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tips och goda råd Avbryt måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning. Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat.

Januari 2011

Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com