

# SENS Vägg panel list 07

## SENS Vegg panel list 07

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri akrylfärg för inomhusbruk i torra rum.

#### Egenskaper och fördelar

Måla tryggt med fint resultat. **SENS** är en hälsosam färgserie. **SENS** avger inte någon färglukt eller skadliga emissioner. **SENS Väggh Panel List 07** ger ett fint, tåligt resultat.

#### Användningsområde

Slutstrykning på underlag som byggsivor, tapet, väv, spackel, puts, betong, MDF-skivor och panel.

### Produktdata

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Emballagestorlek</b>              | 0,75 L (innehåll 0,68 L), 3 L (innehåll 2,7 L) och 10 L (innehåll 9 L).   |
| <b>Tillgängliga baser</b>            | Vit, A, B och C.  |
| <b>Brytning</b>                      | Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> . Upp till 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor.<br>Godkännande från Astma- och Allergiförbundet för <b>SENS</b> produkterna gäller endast vid användning av <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor. |
| <b>Kulör</b>                         | Vit bas kan användas obruten som vit.   |
| <b>Glans</b>                         | 07 Silkematt  |
| <b>Generisk typ</b>                  | Akryl.  |
| <b>Volymtorrhalt</b>                 | 40 ± 2 volym%   |
| <b>Litervikt</b>                     | 1.38  |
| <b>VOC för bruksfärdig blandning</b> | EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 0.3 g/l VOC.   |

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Rör om noga. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Roller eller pensel.  
Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Munstyckets diameter</b> | 0,53 mm (0.021") |
| <b>Sprutvinkel</b>          | 65–80°           |

#### Rengöring av verktyg

Vatten

## Sträckförmåga och skiktjocklek

|                | Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter) | Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm) |                 |
|----------------|---|---|-----------------|
|                |   | Våt (beräknad)                            | Torr (beräknad) |
| Rekommenderad: | 8 - 10  | 100 - 125                                 | 40 - 50         |

## Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering. Sörj för god luftväxling i samband med målningsarbetet.

## Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 timmars torktid.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

#### Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 1 t

Övermålningsbar efter 2 t

Genomhärdad 4 veckor

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**. Använd skyddshandskar. Tidigare målat trä: Mattslipa och avlägsna slipdammet.

### Grundning

Omålad gulnad panel och underlag som missfärgats av sot, nikotin o dyl.: 2 x **JOTUN Kvist- och spärrgrundning**. Använd skyddshandskar.

Textiltapet grundas med **JOTUN Grundning för tapet**.

För personer som är känsliga mot färg rekommenderas att andra utför måleriarbetet med **JOTUN Kvist- och spärrgrundning** eller **JOTUN Grundning för tapet**.

### Slutstrykning

2 x **SENS Vegg panel list 07**.

På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.

### Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 8,5. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

### SENS Vegg panel list 07

---

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



#### Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

#### Godkännanden



**ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET**  
*- gjør Norge friskere*

SENS-serien är utvecklade i samarbete med Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF. Jotun och NAAF har ett långsiktigt samarbete för att vidareutveckla serien. För mer fakta om astma och allergi, se [www.naaf.no](http://www.naaf.no)



Astma- og Allergiforbundets rekommendation gæller ej under applicering av færgen utan först 2 veckor efter avslutad målning.

#### Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## **Diverse**

### **Ansvarsfriskrivning**

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.