

Yunik Golvprimer



Produktdatablad

Beskrivning:	Vattenhaltigt grundlack för inomhusbruk. För lackering av parkett- och plankgolv.
Användning:	Använd inomhus vid nylackering av obehandlade trägolv. För att motverka limbindning på nytt golv av t.ex. tall, ek, bok, ask m.fl.
Så gör du:	<ul style="list-style-type: none">• Se till att underlaget är rent, torrt, fast och utan rester av såpa och vax• Slipa tidigare lackerade ytor. Det får inte finnas några rester av gammal färg, lack eller olja• Avlägsna allt slipstof• Påför lacken i ett jämnt lager med platt lackpensel eller korthårig målarrulle•
Tekniska data:	
Typ:	Grundlack
Densitet:	1,03 kg/l
Sträckförmåga:	8–10 m ² /liter per behandling
Torktid vid 23 °C	Dammtorr: 1 timme
och normal luftfuktighet	Övermålningsbar: 2 timmar
	Genomhärdad: Efter flera dygn
(60 %):	
Förhållanden när arbetet utförs:	min. +13 °C och max. 80 % relativ luftfuktighet
Förtunning:	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Vatten och såpa
Förvaring:	Svalt, frostfritt och i tätt försluten förpackning
Säkerhetsregler:	

Tips och goda idéer:

- Tvätta eller belasta inte golvet med tunga, spetsiga föremål den första veckan
- Kvistar och kådiga områden avfettas med cellulosaförtunnare innan påföring av Yunik Golvprimer

Oktober 2016