

Yunik Golvfärg (V)



Produktdatablad

Beskrivning:	Halvblank golvfärg. Snabbtorkande och slitstark. Färgen är diffusionsöppen vilket innebär att ev. markfukt kan tränga igenom.
Användning:	Används inomhus för målning av betong- och trägolv i torra utrymmen och med lätt slitage. Lämplig för te x källargolv där det kan finnas en lättare fuktpåverkan underifrån. Spärrar inte för kvistgenomslag.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">• Underlaget skall vara torrt, rent och fast, samt fritt från olja, fett, vax, kalk och tvålorester• Ev. betonghud avlägsnas genom diamantslipning• Grundmåla sugande betongunderlag med Yunik Förankringsgrund• Ev. kvistar spärras med kvistlack• Trägolv grundmålas med Yunik Spärrgrund trä• Rengör tidigare målade ytor med målartvätt• Mattslipa blanka ytor• Appliceras 2 gånger med pensel eller korthårig roller.• Sörj för god luftväxling och ventilation
Tekniska data:	
Glans:	halvblank, 50
Densitet:	ca. 1,2 kg/l
Torrhalt:	ca. 39% vikt
Sträckförmåga:	6-8 m ² /strykning
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Damm torr: 2 timmar Övermålningsbar: 6 timmar Genomhärdad: flera dygn
Arbetsförhållanden:	min. +10 °C och max 80% relativ luftfuktighet
Förtunning:	vatten
Rengöring av verktyg:	vatten och tvål
Förvaring:	svalt, frostfritt och väl förslutet
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.
Tips och goda råd	<ul style="list-style-type: none">• Första veckan bör hänsyn tas till det nymålade golvet. Rengöring med vatten skall undvikas.

Juni 2011

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com