

Yunik Golvlack



Produktdatablad

Beskrivning:	Vattenhaltigt golvlack för trägolv inomhus. Ger en hård och mycket slitstark yta.
Användning:	Använd den inomhus vid nylackering eller återbehandling av trägolv. Till ljusa träslag, t.ex. tall, ek, bok, ask m.fl.
Så gör du:	<ul style="list-style-type: none">• Se till att underlaget är rent, torrt, fast och utan rester av såpa och vax• Obehandlade trägolv grundas med Yunik Golvprimer• Tidigare lackerade golv rengörs grundligt• Slipa tidigare lackerade ytor. Det får inte finnas några rester av gammal färg, lack eller olja• Avlägsna allt slipstoft• Påför lacken i ett jämnt lager med platt lackpensel eller korthårig målarrulle•
Tekniska data:	
Typ:	Polyuretan golvlack
Densitet:	1,05 kg/l
Sträckförmåga:	8–10 m ² /liter per behandling
Torktid vid 23 °C	Dammtorr: 1 timme
	Övermålningsbar: 6 timmar
och normal luftfuktighet	Genomhärdad: 7 dagar
(60 %):	
Förhållanden när arbetet utförs:	min. +13 °C och max. 80 % relativ luftfuktighet
Förtunning:	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Vatten och såpa
Förvaring:	Svalt, frostfritt och i tätt försluten förpackning
Säkerhetsregler:	

Tips och goda idéer:

- Tvätta eller belasta inte golvet med tunga, spetsiga föremål den första veckan
- Kvistar och kådiga områden avfettas med cellulosaförtunnare innan påföring av Yunik Golvprimer

Oktober 2016