

Yunik Lackfärg PLUS 20,50,90



Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Akrylatlackfärg med extra god täckförmåga. Lätt att applicera med bra utflytning, ger en vacker yta med slät ytfinish. Ytan blir hård och tålig. Tål rengöring och gulnar inte. Spärrar inte mot genomslag från fukt eller nikotin. Finns i 3 olika glanser: Glans 20 halvmatt. Glans 50 halvblank. Glans 90 högblank.
Produktanvändning:	Används till färdigmålning av grundat trä och metall inomhus, t ex på fönster, dörrar, karmar, paneler, köksluckor, rör, element m m.
Innan du målar	Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Grunda nytt eller bart trä med vattenburen grundfärg. Obehandlat järn och metall grundas med rostskyddsprimer. Tvätta tidigare behandlade ytor med målartvätt. Mattslipa blanka och målade ytor och tvätta med målartvätt.
När du målar	Måla 1-2 ggr med pensel, målardyna, rulle eller spruta. Appliceringstemperaturen skall vara min. +10 °C och luftfuktigheten inte över 80 %.
Tekniska data:	
Glans:	20, halvmatt 50, halvblank 90, högblank
Densitet:	1,3 kg/l
Torrhalt:	Vikt 48%, volym 38%
Sträckförmåga:	8 - 12 m ² /l per behandling
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 1 timme Overmålningsbar: 20 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Vatten
Rengöring av verktyg:	Vatten och tvål
Förvaring:	Frostfritt i tättslutande emballage
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Tips och goda råd	Den första tiden efter målning, är det en god idé att behandla ytan försiktigt så att ytan inte skadas.

September 2009

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com