

## QUICK SPRAY UNIVERSALLACK

### Produkttyp:

Quick Spray Universallack är en alkydlackfärg som ger en blank, slitstark och hård yta. Quick Spray Universallack är väderbeständig och har god vatten- och kemikaliebeständighet. Används gärna på ytor där man inte kommer åt med pensel.

### Användningsområde:

Quick Spray Universallack används inomhus och utomhus på metall, trä och hårdplast. Kan användas till föremål som cyklar, maskiner, möbler, småreparationer på bilar osv.

### Tekniska data:

<b>Förbehandling:</b>	Underlaget skall vara rent, torrt och mattslipat. Bar metall grundas med Quick Bengalack Rostskyddsfärg (Arcanol)
<b>Bruksanvisning:</b>	Skakas kraftigt under 2 minuter före användning. Appliceras jämnt med rekommenderad skiktjocklek.
<b>Appliceringsmetod:</b>	Håll sprayburken mest möjligt lodrätt under sprutningen. Spraya jämnt och tunt med ett avstånd på 30- 40 cm. Håll burken i rörelse under användningen. Spruta först i horisontell riktning. Efter 5 minuter spruta i vertikal riktning. Upprepa med ca. 5 minuters mellanrum tills man når önskad effekt. Avsluta med ett fylligt lager.  Efter användning; vänd på burken och spraya tills det bara kommer drivgas.
<b>Torktider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Ca. 1 timme
<b>Glans (v/ 60°):</b>	Blank 90-100 Silkematt 25-45 (finns endast i Vit och Svart).
<b>Förtunning/rengöring:</b>	Rengöring med JOTUN Lacknafta.
<b>Emballage/kulörer:</b>	Sprayburk (netto innehåll ca. 400 ml). 1111 Klar (Blank), 2222 Klar (silkematt), 1 Vit (blank), 301 Vit (silkematt), 5670 Eggvit, 150 Svart (blank), 06 Svart (matt), 3 Antikvit, 5 Pärlgrå, 5845 Greyish, 5843 Rosa, 5749 Djup Blå, 87 Purpurrod, 5747 Djup Lila, 60 Signalgul, 5746 Orange, 83 Signalrod, 117 Bladgrön, 131 Marinblå, 160 silver metallic, 170 Gul metallic, 5882 Karma, 5879 Flash, 5881 Bahamas, 5883 Frostnatt, 5885 Match, 180 Koppar Metall, 5884 Midsommar, 5880 Chill.
<b>Avfallshantering:</b>	Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen tex med penseltvätt. Flytande färgrester och tvättväska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
<b>Anmärkningar:</b>	Kan lagras i minusgrader. Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek. Drivgas; Butan/Propan. Produkten är klassificerad som Extremt Brandfarlig(flampunkt -7°C (stängd behållare)). Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten.
<b>Revisions datum:</b>	2015-01-15 (enl. NO 14-11-25)