

QUICK Bengalack Avfetting Spray

Produktbeskrivning

Typ

QUICK Bengalack Avfetting Spray är en specialrengöring för feta/oljiga ytor.

Egenskaper och fördelar

Avlägsnar effektivt fett och olja. Dunstar snabbt. Skadar inte målade ytor, glas eller plast.

Användningsområde

QUICK Bengalack Avfetting Spray används för avfettning av metall, t.ex. stål och aluminium. Kan även användas för rengöring av verktyg och motorer samt rengöring av bromsar, skidor, cykelkedjor och bilhjulfälgar. Produkten kan också användas för att avlägsna rester av klistermärken, lim och stearin.

Produktdata

Emballagestorlek	Sprayburk (nettoinnehåll ca 400 ml).
Flampunkt	Sluten degel: -7°C (19.4°F)

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Drivgas: Butan/propan.

Produkten är klassificerad som extremt brandfarlig.

På känsliga ytor rekommenderar vi att man gör ett test på en mindre synlig yta för att undersöka om ytan tål **QUICK Bengalack Avfetting Spray**.

Appliceringsverktyg / -metoder

Skaka väl före användning.

Applicera mycket. Låt verka i 15–30 sekunder. Torka av med luddfri trasa. Upprepa vid behov.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 20–30 minuter.
------------------------------	--------------------

Lagring

Kan förvaras i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen t.ex. med penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Scanox, Box 151, 421 22 Västra Frölunda
tel: +4631-696313

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.