

MASTER MARKER SOLID

SPRAY MASTER

SUPERIOR RESULTS REQUIRES THE BEST PRODUCTS!

MASTER MARKER SOLID



Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om. För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalitet och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitets-produkt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.

MADE IN SWEDEN



MASTER MARKER SOLID MARKÖRFÄRG

**Användningsområde:**

Master Marker Solid är en snabbtorkande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, betong, gräs och grus m.m. Tack vare det röda munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att märka symboler. Med det vita munstycket markerar du linjer med högre färgflöde. Master Marker är en standardspray för entreprenörer inom tele, bygg, el och vatten. Den används inom byggnadsindustrin, gatu och vägavdelningar, lantmäterier m.m.

Betaregistrerade i Bastaregistreret och registrerade i Byggsvarubedömningen, samt listade i Sunda Hus. Vid markering används med fördel handtag 117004 (80 cm) eller någon av Linjemarkeringsvagnar 117112 och 117111.

Produktbeskrivning:

Master Marker Solid är en alkydhartsbaserad och snabbtorkande märkspray. 360° ventilen gör det möjligt att markera både horisontellt och vertikalt. I och med ventilens funktion innebär detta att det inte går att vända burken upp och ner för att blåsa ur ventilen.

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i de produkterna.

Bruksanvisning:

Bäst resultat erhålls om ytor som skall markeras är rena, föroreningsfria och torra. Skaka burken någon minut tills kulorna blandat färgen väl. Upprepa gärna detta under arbetets gång. Eventuell efterbehandling av målade ytor bör ske på vedertaget fackmannamässigt sätt.

Torktid:

Vid normal rumstemperatur och luftfuktighet;
Yttorr: 10-20 min,
Genomtorr: 30-60 min.

Förpackning :

Volym 600ml. Levereras i förpackning om 6st.

Kulör:

Art.nr 12001 Röd
Art.nr 12002 Gul
Art.nr 12003 Blå
Art.nr 12004 Grön
Art.nr 12005 Orange
Art.nr 12006 Vit
Art.nr 12007 Svart
Art.nr 12008 Klarlack
(för övermålning av t ex kritade linjer)

