

## Yunik Bets



### Produktdatablad

Beskrivning:	Bets som ger en halvmatt och vacker infärgning. Framhäver träets ådring och utseende. Ytan blir smuts- och vattenavvisande.
Användning:	Använd den inomhus på obehandlat trä där du önskar förändra kulören eller fräscha till. På träpaneler, möbler, lister m m. Kulören kommer att upplevas olika beroende på träslag. Ljusa kulörer kommer att gulna med tiden.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör med målartvätt</li><li>• Slipa ev lätt för att få bort träresning</li><li>• Rör om före och under användning</li><li>• Applicera med pensel eller svamp, i ett jämnt skikt i träets längdriktning och undvik överlappning</li><li>• Ytterligare ett skikt ger en mörkare infärgning</li><li>• Ljusare kulör kan uppnås genom spädning, upp till 20% vatten</li><li>• Ta omg bort överskott av betsen med en luddfri trasa</li><li>• Tänk på att trasor med produkten kan självantända - destruera dem på ett brandsäkert sätt. Lägg dem i vatten eller bränn upp dem</li><li>• Behandla ev med vattenburen lack för att göra ytan mer tålig. Slipa ev bort träresning efter första lackningen</li><li>• Tänk på att ventileras efter behandlingen</li></ul>
Tekniska data:	
Glans:	Halvmatt, 20
Densitet:	ca 1,0 kg/l
Torrhalt:	ca 21% vikt
Sträckförmåga:	15 m <sup>2</sup> /l beroende på underlaget
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: ca 4 timmar Genomhärdad: flera dygn
Arbetsförhållanden:	min. +10°C och max 80% relativ luftfuktighet
Förtunning:	Vatten, max 20%
Rengöring av verktyg:	Vatten och tvål
Förvaring:	Svalt frostfritt och väl försluten

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga av produkten från verktygen före rengöring i vatten. Flytande rester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tips och goda råd Prova gärna på en mindre yta först, t ex på baksidan, för att kontrollera kulören.

Augusti 2015