

Yunik Elementfärg



Produktdatablad

Beskrivning: Halvblank, vattenburen färg, som tål temperaturer på upp till + 80°C. Ger en fin, enhetlig ytfinish som inte gulnar.

Användning: Används till vatten- och elradiatorer, till rör och andra ytor som utsätts för konstant värme.

Gör så här:

- Underlaget skall vara rent, torrt och fast
- Rengör med Målartvätt Ute & Inne
- Grundmåla bart järn med rostskyddande grundfärg
- Mattslipa blanka ytor och grunda med Häftgrund
- Appliceras i 1-2 strykningar med pensel, rulle eller spruta på kall radiator
- Kom ihåg att vädra efter avslutad målning

Tekniska data:

Glans: 50, halvblank
Densitet: 1,26 kg/l
Torrhalt: 48 vikt- %
33 volym- %
Sträckförmåga: 8-10 m²/l/strykning
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%): Dammtorr: 1 timma
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning: Vatten - spädes med upp till 10% vid sprutning
Rengöring av verktyg: Vatten och tvål
Förvaring: Svalt, frostfritt och i tättslutande emballage

Miljöinformation: Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Maj 2012