

Yunik Wood Care Oljefärg PLUS



Produktdatablad

Beskrivning:	Yunik Wood Care Oljefärg PLUS är en vattenburen, akrylmodifierad alkydfärg. Ger en mycket robust och väderbeständig yta, som ger ett optimalt skydd mot fuktinträning och förlänger träets hållbarhet. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.
Användning:	Används utomhus på nytt och tidigare behandlat trä, såsom fasader, fönster och liknande ställen där man önskar extra gott skydd. Inomhus endast på fönster och ytterdörrar. Ej lämplig till träterrorser, här rekommenderas träolja. På timmerhus rekommenderas behandling med träolja. Behandling med täckande eller halvtäckande produkter ger risk för flagnig pga byggkonstruktionen.
Gör så här:	Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Nytt, obehandlat eller nedslitet trä grundas med grundolja. Även trä som är speciellt utsatt för fuktpåverkan skall grundoljas. Därefter grundmålas med en vattenburen grundfärg för att få extra god vidhäftning och skydd mot fukt. Tidigare behandlat trä rengörs från smuts och påväxt. Tvätta med Yunik Fasadtvätt Extra och/eller Yunik Fasadtvätt Bevaxning.. Ta bort löst sittande färg. Mattslipa blanka ytor. Omröres före användning. Appliceras med pensel. Bäst resultat uppnås med 2 behandlingar. Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80 %. Fukthalten i träet får inte överstiga 15 % vid målningstillfället.
Tekniska data:	
Glans:	50, halvblank
Densitet:	Ca. 1,24 kg/l
Torrhalt:	Ca. 56 vikt-%
Sträckförmåga:	Hyvlat trä, 8-10 m ² /l/str Ohyvlat trä, 6-8 m ² /l/str
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: Ca. 10 timmar Övermålningsbar: 24 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Vatten och penselvätt
Förvaring:	Frostfritt i tättslutande emballage
Miljöinformation:	Flytande färgrester och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation

April 2012

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com