

Skötsel­anvisningar – för dörr och port från Furuhälls Snickeri AB

För att en dörr skall ha bästa möjliga funktion under lång, lång tid, krävs det både ett fackmannamässigt montage och löpande omsorg i form av skötsel och underhåll. För bästa möjliga hållbarhet samt för uppfyllande av villkor för garanti, förutsetts följande skötsel­anvisningar följas.

Trä – ett naturligt material

Trä är ett levande material som hela tiden påverkas utav inre spänningar baserade på årsringarna i trädets kärna. Under de första ca 5 åren av trädplantans utveckling skruvar sig trädet åt ett håll på grund av den progression som sker i årsringarnas storlek. Senare i trädets liv förändras utvecklingen till en vertikal tillväxt som slutligen gör att en skruvning utav toppen sker åt det motsatta hållet, detta skapar åter spänningar i kärnan. Sågat trä, likt orört trä, slår sig på grund av att årsringarna försöker räta ut sig.

Fukt och vatten är alla trä­produkters värsta fiende. Säkerställ att din nya dörr monteras på sådant sätt att varken dörrkarm eller dörrblad kan exponeras för varken direkt fukt eller vatten i annat än små begränsade mängder under korta perioder. Notera att garanti ej kan lämnas för dörr som monteras i fasad utan tillräckligt skyddande konstruktion runt om såsom entré­tak, överbyggnad, takfot, dropplåt med minst 100 mm utskjut ovanför dörr samt skydd för fukt­inträ­ngning underifrån, tjärpapp mm.

Innan montering

Det är viktigt att dörrarna behandlas och målas noggrant innan montage, detta gäller dörrbladet alla 6 sidor samt karmens utsatta delar. Alla våra dörrar är tillverkade av natur­material­et trä som av sin natur vill ta upp och avge fukt och naturligt därmed svälla och krympa.

Dörrarna får inte användas o­behandlade. Behandlingen skall göras på rena och torra ytor och inte i för låga eller höga temperaturer, ej heller i direkt solljus. När ni behandlar dörrarna är det viktigt att ni behandlar alla sidor även kortsidor och kanter.

Målning med täckfärg:

1. Stryk en gång med grundolja. Var extra noga med ändträet.
2. Grundmåla en gång med grundfärg.
3. Stryk två gånger med dörr­/fönsterfärg.

Behandling med olja:

Notera! Behandling endast med olja ställer stora krav på upprepade frekventa behandlingar.

1. Stryk flödigt med träolja med en flat pensel.
2. Efter ca 30 minuter, torka bort överskottet av oljan på ytan med en trasa.
3. Upprepa behandlingen. Se över ytan minst en gång om året och upprepa behandlingen om nödvändigt.

Val av färg:

Välj främst ljusare färger. Notera att garanti ej är giltig om dörren målas i mörkare kulörer än NCS 7500-N. Detta är på grund av att mörkare kulörer vid direkt solljus ger för hög värmeupptagning och därmed kan påverka dörrkonstruktionen negativt.

Löpande underhåll

Se över ytan ungefär en gång om året och upprepa behandlingen, vare sig dörr är målad med täckfärg eller oljad. Behandling skall göras minst 1-2 gånger per år och oftare om dörren verkar torr eller om dörrarna är i väster samt söderläge. Tänk på att inte måla över dörr­ens beslag då detta vill försämra deras funktion. Viktigt dock att även sköta om beslagen.

Tänk på att allt underhåll skall dokumenteras.