



weber SPAX skruv

- C4 klass

Om produkten

Skruv för infästning av ventilerad avståndprofil med bakomvarande fasadskiva therm 371 i tjocklek om 30mm alt 50mm i träregel. Distanshylsa anpassad för isoleringstjockleken monterar innan skruvning påbörjas. Ytterdiameter 6,0 mm Total längd, inklusive skalle 100 mm Korrosionsklass C4 Bits TORX 30

Användningsområde

Serpovent G2 fasadsystem, infästning av ventilerad avståndsprofil.

Underlag

Trä regelstomme beklädd med fuktskadestabil vindskyddsskiva

Typ av underlag

- Trä
- Lättbetong

Produktspecifikation

Förpackning	Kartong 100 st
-------------	----------------

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200544850	weber SPAX skruv, 100 mm

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

