



## SKRUV GYPROC QSTW OCH QM-STW QUICK®

### PRODUKTDATABLAD

#### PRODUKTNAMN

gyproc QSTW och QM-STW quick® skruv.

#### PRODUKTBESKRIVNING

Kombiskruv med försänkt huvud för montering av Glasroc vindskyddsskivor och för Aquaroc putsbärande skivor mot såväl stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm, som mot träreglar. Kombiskruv och bandad kombiskruv används vid montering av Glasroc vindskyddsskiva mot Gyproc stålprofiler, t.ex Gyproc THERMOmonic® med en materialtjocklek på 0,7 mm eller träunderlag.

Bits: Philips 2

Skraven är C4 klassad som gör den lämplig till korrosiva miljöer. Finns med borrspets till plåttjocklek 2,1 mm och utan borrspets till fastsättning i trä eller plåttjocklek upp till 0,9 mm. Håll maskinen 90 grader mot underlaget så borrspetsen kommer rakt in i stålet.

#### PRODUKTEGENSKAPER

##### Dimension

Ytterdiameter gänga [mm] QSTW

Innerdiameter trådkärnan [mm]

Huvuddiameter [mm]

Korrosivitetsklass

Utdragsvärde kp 0,9 och 0,7 mm plåt

Utdragsvärde kp i Furu 50x100 mm

Skjuvhållfasthet kp 0,9 och 0,7 mm plåt

##### Värde

3,9 ± 0,10

3,00 -0,4

8

C4

130/90

180

377/264

#### FÖRPACKNING

Levereras i miljövänlig kartongförpackning.

#### CE-KLASS

EN 14566:2008

#### PRODUKTDATA

Beteckning	Längd mm	Ø mm	GTIN- nummer	Artikel- nummer
QSTW 32	32	3,9	7318932211078	5200412721
QM-STW 32	32	3,9	7318932211092	5200412770