

GOLVSKRUV FÖR MASSIVA TRÄGOLV, GULKROMATERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Golvskruv är avsedd för montering i massiva trägolv, golv och trälistor mm inomhus, mot underlag av trä. Vid montage av hårdare trägolv t ex ek så krävs förborring.




BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål, med gulkromaterad ytbehandling. Den är försedd med fyrkantfäste nr R1. I varje 250-förpackning medföljer 1st bits nr R1. Skruven är försedd med reducerad borrhålsdiameter för att undvika sprickor.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering skall skruven skruvas i 45 vinkel på golvbrädans fjädersida och med ca 600 mm skruvmellanrum. Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.



Specifikation

Ytbehandling	Gulkromaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1



Trä

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll
567142	3,9 mm	42 mm	5,6 mm	25 mm	R1	ESSBOX 203	250 ST
567158	3,9 mm	58 mm	5,6 mm	35 mm	R1	ESSBOX 204	250 ST