

Utrymningsföreskrifter EN 179 och EN 1125

Nödutrymning enligt EN 179

Lämplig beslagning för lokaler där ett mindre antal människor vistas, och där samtliga kan förväntas ha god lokalkännedom. Rekommenderas bl a av Svenska Brandskyddsföreningen, SBF, som en lägsta nivå för utrymningsdörrar där panikutrymningsbeslag ej erfordras.



I vårt sortiment finns nödutrymningsbeslag för slagdörrar i såväl modul- som smalprofilutförande. Båda dessa beslag uppfyller kraven i standarden SS-EN 179 och säkerställer dörrens öppning med ett handgrepp.

Panikutrymning enligt EN 1125

I en lokal där mycket folk befinner sig ställs extra höga krav på utrymning. Genom panikregelns utformning och prestanda kan Du vara säker på att dörren öppnas oavsett nivå på trängsel eller panik.



Föreskrifter för lokal som kan inrymma	Upp till 150 personer. EN 179	Mer än 150 personer EN 1125
Två utrymningsvägar, oberoende av varandra.	●	●
Dörröppningsbredd skall vara 120 cm.	●	●
Utrymningsvägar får aldrig blockeras.	●	●
Dörren skall alltid öppnas i utrymningsriktningen.	●	●
Utrymningsvägar och dörrar skall vara tydligt markerade.	●	●
Dörren skall kunna öppnas med ett enkelt handgrepp (från utrymningsvägen).	●	●
Vid utrymning till exempelvis trapphus så skall återinrymning kunna ske.	●	●
Dörren skall automatiskt stängas efter utrymning och i stängt läge ha en kvarhållning som exempelvis motstår en rökgasexplosion.	●	●
Lokaler som kan ta 600-1000 personer skall ha 3 utrymningsvägar.	●	●
Lokaler som kan ta över 1000 personer skall ha 4 utrymningsvägar.	●	●
Dörren skall kunna öppnas med en så kallad omedveten handling. Dvs genom att trycka eller bli tryckt mot en panikregel med "Push-Bar eller Cross-Bar".	●	●
Panikregeln skall täcka minst 60% av dörrens bredd.	●	●

Nödutrymningsbeslag	Låshus		
	710-50	711-50	1361
För smalprofilås Classic 			
För modullås Connect 