## jalas® ZENIT 3018

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR  ASTM F3445-21 SR  EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC, LG

Se mer

**En lätt, bekväm och snygg skyddssko inspirerad av sportskor med högsta skyddsklass (S3). Ovandel i PU-belagt spaltläder och vaddering med Memory foam ger stöd och skydd i utomhusmiljöer. Den oljebeständiga slitsulan i RPU ger extremt bra grepp, och med JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i plasmabehandlad textil och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® kan du känna dig säker i varje steg du tar.**

### EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

### FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Vadderad med Memory foam
- Ventilerande innersula
- Stabilizator
- RPU-yttersula med grepp
- Vattenavvisande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

reddot design award winner 2012



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*

## MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Miljöer med risk för sulgenomträngning

## SPECIFIKATION

**TYP** Skyddsskor, Lågskor
**KATEGORI** Cat. II
**SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL** Plasmabehandlad textil (PTC)
**PASSFORM** Normal
**KOLLEKTION** Zenit
**OVANDELSMATERIAL** PU-belagt läder, Spaltläder
**PRONOSE MATERIAL** PU
**TÅHÄTTA MATERIAL** Aluminium
**FODERMATERIAL** Polyamid, Polyester
**INNERSULA** JALAS 8217 FX2 Climate
**INNERSULEMATERIAL** Mjuk E.V.A, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®, Textil
**BINDSULA MATERIAL** Mellansula i PU
**YTTERSULA MATERIAL** RPU-yttersula med grepp
**STÄNGNING** Snörning
**LÄNGD PÅ SKOSNÖREN** 100 cm
**FÄRG** Svart
**NETTOVIKT (STLK. 42)** 1.28 kg

## KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2022
S3S, SR, FO, SC, LG

## FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Ergothan stötdämpningssystem
- ESD
- Aluminiumtåhätta
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Stabilisator
- Vattenavvisande

| STORLEK | ART. NR | EAN |
|---|---|---|
| 36 | 3018-36 | 6408487429729 |
| 37 | 3018-37 | 6408487429736 |
| 38 | 3018-38 | 6408487429743 |
| 39 | 3018-39 | 6408487429750 |
| 40 | 3018-40 | 6408487429767 |
| 41 | 3018-41 | 6408487429774 |
| 42 | 3018-42 | 6408487429781 |
| 43 | 3018-43 | 6408487429798 |
| 44 | 3018-44 | 6408487429804 |
| 45 | 3018-45 | 6408487429811 |
| 46 | 3018-46 | 6408487429828 |
| 47 | 3018-47 | 6408487429835 |

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*