

# SPÄNNBAND



## Beskrivning

Spännbandet är tillverkat av höghållfast polyester med en tät vävstruktur, vilket gör surrningen mycket smidig och slitstark.

Alla ingående komponenter är utprovade och av god kvalitet för att garantera lång livslängd och hög säkerhet.

Inspänningskraften (STF) är 250 daN vid STH 50 daN (Standard Hand Force).

Märkning och utförande är i enlighet med SS-EN 12195-2.

35 mm spännbandet har ett brett användningsområde vid lastsäkring av lätta och medeltunga laster. Spännbandet har en kraftig och hållbar spännare och finns i 2-delat och ändlöst utförande. 25 mm spännbandet är med gjuten zinkkammarlås med rostfri pinne och fjäder.

## Produktdata

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| Art.nr | 48661         | 48660         |
| Bredd  | 25 mm         | 35 mm         |
| Längd  | 2 m           | 4,5 x 0,5 m   |
| Färg   | Svart         | Svart         |
| Enhet  | Styck         | Styck         |
| Kolli  | 50 st/kolli   | 18 st/kolli   |
| EAN    | 5704925006301 | 5704925006295 |

## Registrerad



|                        | Spännband 35 mm      | Spännband 25 mm        |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>LC</b>              | 1.000 daN            | 250 daN                |
| <b>Brottstyrka</b>     | 2.500 kg             | 250 kg (vid rakt drag) |
| <b>Surrningsstyrka</b> | 4.000 kg             | 4.000 kg               |
| <b>Kortdel</b>         | 0,4 m med dubbelkrok |                        |
| <b>Långdel</b>         | 5,6 m med dubbelkrok |                        |

