

PRODÆK PRESENNING



Beskrivning

Presenningarna är speciellt framtagna för att användas till byggnadsställningar, för att garantera optimal arbetsmiljö genom att presenningen skyddar personal, utrustning och omgivningen samtidigt som presenningen är lätt och enkel att montera omkring byggnadsplatsen.

Presenningarna består av en kombination av polymerfolie med multitrådsarmering i mitten. En ny polymerteknologi gör det möjligt att producera presenningar som är 20% lättare än normalt och samtidigt vara starkare kvalitet. Det betyder att våra presenningar kan motstå vindstyrkor på ända upp till 110 km/t.

Valet av presenning beror på hur lång projekt-tid som beräknas, presenningens placering, väderförhållanden och den typ av arbete som ska utföras bakom presenningen.

Lättviktspresenningen används till alla former av sekundära övertäckningar och kan även användas som tältunderlag m.m.

- Alu-öljetter för fastsättning med 1 meters intervall
- Kantförstärkt med PP-snöre på 4 sidor
- Vävd polyetylen laminerad med PE på båda sidor

Produktdata

Art.nr	904400010024	904400010026	904400010028	904400010029	904400010030	904400010031
Färg	Grön / Blå	Grön / Blå	Grön / Blå	Grön / Blå	Grön / Blå	Grön / Blå
Vikt	90 g	90 g	90 g	90 g	90 g	90 g
Längd	2 x 3 m	3 x 4 m	4 x 6 m	5 x 8 m	6 x 10 m	8 x 12 m
Enhet	Styck	Styck	Styck	Styck	Styck	Styck
Kolli	30 st/kolli	20 st/kolli	10 st/kolli	6 st/kolli	4 st/kolli	4 st/kolli
Pall	1.050 st/pall	600 st/pall	350 st/pall	180 st/pall	120 st/pall	80 st/pall
EAN	5703367016817	5703367016831	5703367016855	5703367016862	5703367016879	5703367016886

Registrerad

