

PRODÆK PRESENNING



Beskrivning

Presenningarna är speciellt framtagna för att användas till byggnadsställningar, för att garantera optimal arbetsmiljö genom att presenningen skyddar personal, utrustning och omgivningen samtidigt som presenningen är lätt och enkel att montera omkring byggnadsplatsen.

Presenningarna består av en kombination av polymerfolie med multitrådsarmering i mitten. En ny polymerteknologi gör det möjligt att producera presenningar som är 20% lättare än normalt och samtidigt vara starkare kvalitet. Det betyder att våra presenningar kan motstå vindstyrkor på ända upp till 110 km/t.

Valet av presenning beror på hur lång projekt-tid som beräknas, presenningens placering, väderförhållanden och den typ av arbete som ska utföras bakom presenningen.

Presenningen används huvudsakligen till hela tak.

- Genomskinlig presenning
- Förstärkt med hålbånd med hål var 10e cm

Produktdata

Art.nr	904400010045	904400010046	904400010047
Färg	Vit transparent	Vit transparent	Vit transparent
Vikt	165 g	165 g	165 g
Längd	4 x 6 m	6 x 10 m	8 x 12 m
Enhet	Styck	Styck	Styck
Kolli	5 st/kolli	2 st/kolli	1 st/kolli
Pall	150 st/pall	60 st/pall	35 st/pall
EAN	5704925008114	5704925008121	5704925008138

Registrerad

