

Yunik Wood Care Oljetäcklasyr



Produktdatablad

Beskrivning: Oljebaserat, täckande träskydd, som framhäver träets struktur. Ger en vacker, halvmatt yta och skyddar träet mot fuktinträngning och mot vädrets påverkan.

Användning: Används utomhus till nytt och tidigare behandlat trä, på te x fasader, vindskivor, staket mm. Fungerar utmärkt på ytor som tidigare behandlats med oljebaserat träskydd.

Gör så här:

- Underlaget skall vara rent, torrt och fast
- Påväxt tvättas bort med Fasadvätt Beväxning
- Tidigare behandlat trä rengöres med Fasadvätt Extra
- Blanka ytor mattslipas
- Grunda med grundolja på nytt, obehandlat och bart trä
- Applicera Yunik Oljetäcklasyr i 1-2 strykningar med pensel eller roller

Tekniska data:

Glans: 40, halvblank

Densitet: 1,12 kg/l

Torrhalt: ca. 60 vikt-%

Sträckförmåga: 6-8 m²/l/strykning på ohyvlat trä
10-12 m²/l/strykning på hyvlat trä

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%): Dammtorr: ca. 6 timmar
Övermålningsbar: ca. 12 timmar
Genomhärdad: flera dygn

Arbetstemperatur: Min. +10°C
och max 80 % RH

Förtunning: Skall inte förtunnas

Rengöring av verktyg: Lacknafta

Förvaring: Svalt, frostfritt och i tätslutande emballage

Miljöinformation: Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Tips och goda råd

- Undvik att måla i direkt solljus
- Den målade ytan bör ses över 1 gång/år och underhållas efter behov

Maj 2012

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com